

	Modell nummer	Druckkraft		Hub mm	Gewicht kg	Abmessungen in mm			
		Heber Tonnen	Hebefuß Tonnen			Heber Höhe	Fuß Höhe	Grundplatte Länge	Grundplatte Breite
Standardkolben Heber	JAS103	10	-	75	4.3	131	-	162	75
	JAS105	10	-	125	5.7	181	-	162	75
	JAH620	20	-	152	10.9	263	-	178	121
	JAH1220	20	-	305	16.7	438	-	246	121
	JAH630	30	-	152	15.4	263	-	197	140
	JAH1230	30	-	305	23.4	451	-	273	140
	JAH660	60	-	152	27.4	293	-	251	190
Mit Hebefuß	JAH620C	20	8	152	14.5	276	67	246	121
	JAH1220C	20	8	305	22.2	452	67	246	121
	JAH630C	30	12	152	20.3	281	73	273	140
	JAH1230C	30	12	305	31.0	470	73	273	140
	JAH660C	60	24	152	43.1	327	73	339	190
	JAH1260C	60	24	305	64.9	533	73	339	190
Mit Stelling	JAH620SR	20	-	152	12.5	289	-	178	121
	JAH1220SR	20	-	305	18.0	464	-	246	121
	JAH630SR	30	-	152	16.5	292	-	197	140
	JAH1230SR	30	-	305	24.5	479	-	273	140
	JAH660SR	60	-	152	30.0	330	-	251	190
JAH1260SR	60	-	305	44.0	536	-	339	190	



JAS - UNIVERSALHEBER

- >> Aluminium Konstruktion
- >> in jede Lage einsetzbar
- >> Federrückzug
- >> intern Überdruck-Sicherheitsventil

JAH - ALUMINIUM HEBER

- >> Safestop Hubbegrenzung
- >> intern Überdruck-Sicherheitsventil
- >> Leichtgewicht Konstruktion
- >> Manometer als Zubehör lieferbar
- >> verfügbar als Standardheber, mit Hebefuß und Failsafe Heber mit Stelling

JSL/JAL - KOMPAKTHEBER

Modell nummer	Konstruktion	Druckkraft Tonnen	Hub mm	Gewicht kg	Abmessungen in mm		
					Bau- höhe	Gehäuse Länge	Gehäuse Breite
JSL10	Stahl	10	38	4.4	76	212	70
JAL10	Aluminium	10	38	3.2	79	212	70
JAL20	Aluminium	20	44	5.0	99	233	90



- >> Federrückzug
- >> Multi-Positionierbarer Hebel
- >> Intern Überdruck-Sicherheitsventil
- >> vergütete Kolbenstange
- >> umschlossenes hydraulisches System
- >> in Aluminium oder in Stahl ausgeführt

Modell nummer	Druckkraft Tonnen	Gewindestange			Gewicht kg	Abmessungen in mm			
		Hub mm	Verlängerung mm	Bau- höhe		Kolben- durchm.	Grundplatte Länge	Grundplatte Breite	
JSS35	3	125	60	4.0	195	25	115	95	
JSS55	5	125	80	4.8	200	30	121	109	
JSS106	10	170	100	8.0	245	40	136	122	
JSS166	16	170	100	11.6	250	46	160	146	
JSS207	20	195	-	15.8	285	55	125	164	
JSS327	32	195	-	23.0	290	69	150	190	
JSS507	50	195	-	35.4	300	83	176	220	
JSS1007	100	213	-	104.0	350	117	300	259	



JSS - STAHLHEBER

- >> Starke rigide Konstruktion
- >> Ab Modell JSS166 mit Tragegriff